



Thermocel®

Materiał termoizolacyjny z impregnowanych luźnych włókien celulozowych, które są odzyskiwane ze specjalnie sortowanej makulatury i zabezpieczone impregnatem. Zapewnia izolację termiczną i akustyczną dachów połaciowych, stropów, stropodachów wentylowanych, poddaszy i ścian budynków mieszkalnych, hal przemysłowych, chłodni, budynków o skomplikowanej architekturze i trudno dostępnych przestrzeniach. W okresie zimowym już przy niewielkich grubościach izolacji obniża się zużycie energii.

Latem gwarantuje dobry klimat w pomieszczeniach. W odróżnieniu od tradycyjnych materiałów izolacyjnych dzięki budowie włókien i dużej ilości powietrza między nimi zapewnia przyjemny chłód. Chroni w przypadku pożaru, jest trudno palny, podczas pożaru nie wydziela trujących substancji, nie topi się, ulega jedynie zwęgleniu w bardzo powolnym tempie, co chroni konstrukcję i poszczególne części budynków przed rozprzestrzenianiem się ognia. Eliminuje powstawanie mostków ter-

micznych, bezspoinowo wypełniając przegrody. Zabezpiecza przed powstawaniem szkód budowlanych i przed wilgocią, dzięki doskonałym właściwościom dyfuzyjnym i niestosowaniu paraizolacji umożliwia „oddychanie” przegród, a impregnat chroni przed rozwojem grzybów. Dobre właściwości dźwiękochłonne i sposób montażu sprawiają, że dźwięki są zatrzymywane poza pomieszczeniem, co zapewnia ciszę w ich wnętrzu.

ECOSERVICE, cena, gwarancja 10 lat

