



THERMOCEL®

– izolacja termiczna i akustyczna z celulozy

Thermocel® jest materiałem ze specjalnie impregnowanych włókien celulozowych. Stosowany do izolacji dachów, ścian, stropów, hal przemysłowych oraz stropodachów wentylowanych. Thermocel® wypełnia szczelnie i bezspoinowo (bez mostków termicznych) przegrody i przestrzenie o skomplikowanych kształtach lub trudnodostępne. Dzięki długim sprężystym włóknom Thermocel® nie osiada z biegiem czasu i nie traci swoich właściwości termoizolacyjnych i wiatrochronnych. Dobre właściwości dyfuzyjne oraz wyeliminowanie paroizolacji zapewniają swobodny przepływ powietrza przez przegrody, a impregnat dodatkowo chroni konstrukcje budynków przed rozwojem grzybów.

Szczególnie polecany do izolacji poddaszy mieszkalnych, domów energooszczędnych i pasywnych (zdjęcia obok) – ponieważ współczynnik przewodzenia ciepła o wartości 0,40 W/mK jak również budowa włókien celulozowych gwarantują zdrowe ciepło zimą i przyjemny klimat pomieszczeń latem.

25–361 Kielce
ul. Bohaterów Warszawy 3/61
tel. 041/344 27 49,
fax 041/348 01 74
e-mail: biurombak@wp.pl
www.ecoservice.com.pl

